

## FIBATEC LED-RGB+W-Sternenhimmel-Set Artikel-Nr. 48221002

Licht.  
Für Generationen.



**FIBATEC LED-RGB+W-Sternenhimmel-Set**

Artikel-Nr. 48221002

Licht.  
Für Generationen.

Ausschreibungstext
<p>LED-RGB+W-Sternenhimmel-Set. LED-RGB+W-Sternenhimmel-Set</p> <p>Bestehend aus:</p> <p>1 x Projektor - 8 W Power-LED RGB+W ( W = 2850 K ) (L 270 x B 155 x H 100 mm)</p> <p>1 x Funkfernbedienung</p> <p>1 x Faserbündel konfektioniert 200-teilig:</p> <p>50 x Ø 1,0 mm, Länge= 1.000 mm 50 x Ø 1,0 mm, Länge= 1.500 mm 50 x Ø 1,0 mm, Länge= 2.000 mm 50 x Ø 1,0 mm, Länge= 2.500 mm</p> <p>Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker</p> <p>Inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, ohne Lüfter (somit keine Geräusentwicklung)</p> <p>Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I,</p> <p>LED-Farbsteuerung mit Funk-Fernbedienung, Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) &lt; 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): ca. 5 m</p> <p>Funktionsumfang der Fernbedienung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein / Aus</li> <li>- Weißlicht-Auswahltaste (ww / nw / w)</li> <li>- RGB-Farbwechsel über Touchwheel</li> <li>- Dimmtasten für rot / grün / blau</li> <li>- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe</li> <li>- Insgesamt 10 unterschiedliche Farbprogramm-Auswahlmöglichkeiten</li> </ul> <p>Das Set ist für eine Fläche von ca. 4-5 m<sup>2</sup> ausgelegt.</p> <p>Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8W, Lichtfarbe: RGBW, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Funksteuerung.</p>

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	48221002
GTIN	4251433944546
Serienname	FIBATEC
Kurzbeschreibung	LED-RGB+W-Sternenhimmel-Set
Innendurchmesser Faseraufnahme	30 mm
Lieferumfang	Lieferung inkl. RGBW Funkfernbedienung
Nettogewicht	3,530 kg
Länge der Anschlussleitung	1.500 mm

Lichttechnik	
Leistung des Lichtgenerators	8 W
Farbtemperatur	RGB+W
Lichtfarbe	RGBW

Betriebstechnik Leuchte	
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Ansteuerung	Funksteuerung
Länge der Anschlussleitung	1.500 mm
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Funk-Reichweite	5 m
Funkfrequenz	869,5 MHz

**FIBATEC LED-RGB+W-Sternenhimmel-Set**

Artikel-Nr. 48221002

Licht.  
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	4,1 kg
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	300 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.