

Han 3A-AK (KUNSTSTOFF)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 20 003 5446 |
| Beschreibung | Han 3A-AK (KUNSTSTOFF) |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09200035446 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|---|
| Kategorie | Zubehör |
| Gehäusebaureihe | Han A [®] |
| Gehäuseart | Abdeckkappe |
| Gehäusebeschreibung | für Anbaugeschäfte für Sockelgehäuse Kunststoff mit Befestigungsschnur |

Ausführung

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Baugröße | 3 A |
| Verriegelungsart | Längsbügel |
| Hinweise | bei montiertem Stifteinsatz |

Technische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|--|
| Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP44 IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918 |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4 4X 12 |

Materialeigenschaften

| | |
|--|-----------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Polycarbonat (PC) |
| Farbe Gehäuse | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

| | |
|--|------------------------------|
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|--------|
| Zulassungen | DNV GL |
|-------------|--------|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße | 10 |
| Nettogewicht | 6 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN | 5713140039001 |
| eCl@ss | 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder |