


**Besonderheiten**

- Backlight separat schaltbar (600 lm)
- dimmbar
- Hohe Lichtstärke

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat, Eisen	Energieverbrauch	45 kWh/1000h
Gehäusefarbe	Silber	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält
Gehäuseoberfläche	Gebürstet		Lichtquellen der
Material Lichtaustritt	Acryl		Energieeffizienzklassen E und F.
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	45 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC		
Farbtemperatur	3000/4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	3300/3500 lm		
Lichtstrom 2	3500 lm		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten		
Höhe	90 mm		
Durchmesser	400 mm		
Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C		
Lagertemperatur	-10 bis 45 °C		
IP Schutzart	IP 20		
Lebensdauer L70 / B50	30000 h		
Schaltzyklen	20000		