



RKF-Z 4 BASIC 3000K 3800lm 42W | Artikelnummer 76173342



Runde, flache Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik. Gehäuse aus profiliertem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Praktische, integrierte, Bajonett-Verschlusstechnik, keine separaten Verschlüsse notwendig. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich, 2 Kabeleinführungen. Geeignet für die Montage an Wand und Decke oder gependelt mit 3-Punkt-Seilabhängung. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Montageart und Anwendungsbereich

Technische Daten

Artikelnummer	76173342
Bestellbezeichnung	RKF-Z 4
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	42 W
Lichtausbeute max. Bestromung	90 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	3800 lm
Farbtemperatur	3000 K
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L70/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anzahl Leuchten an Sicherheitsautomat B16	46 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
CE-Konform	Ja

RKF-Z 4 BASIC 3000K 3800lm 42W | Artikelnummer 76173342

Maße und Gewichte

Durchmesser	464 mm
Höhe (H)	70 mm
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	60 Stück

RKF-Z 4 BASIC 3000K 3800lm 42W | Artikelnummer 76173342

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35974070	Seilabhängesatz



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiß




Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45640326	Wanne RKF 4

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45640316	Wanne RKF-Z 4

RKF-Z 4 BASIC 3000K 3800lm 42W | Artikelnummer 76173342



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de