

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	<b>678410.53D</b>
Serienname:	
EAN:	4037293009317
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

- LED Bodeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar ■ Edelstahl / Alu
- inkl. Leuchtmittel ■ IP67 ■ 230V ■ 5W ■ 3000K ■ 450lm
- dimmbar (STL)

Die aus V2A-Edelstahl gefertigte Abdeckplatte sitzt auf einem Aluminium Leuchtgehäuse, welche zum Schutz vor Korrosion mit Polyester überzogen ist. Die durch eine Kabelverschraubung geführte Zuleitung hat eine Länge von 100cm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchtmittelhalterung ist drehbar in der Leuchte gelagert und besitzt einen Schwenkwinkel von 15°.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	135,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	GU10	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Dimmung 0-10 V	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Justierbar	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	125,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Länge (mm)	135,00	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Höhe/Tiefe (mm)	145,00	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung RF	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Zigbee	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung mit Push-button	nein
Überrollbar	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Nennspannung (V)	230,00	Lichtverteiler	Reflektor
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Belastung (kg)	500,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Lichtstrom einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	5,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	450,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	160,00