

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.106.0755.0

Mess-Trennklemme WKN 6 TK SF

Mess-Trennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grau



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 56.106.0755.0 |
| EAN | 4015573005501 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

| | |
|------------------------|----|
| Integrierte Prüfbuchse | ja |
|------------------------|----|

Allgemein

| | |
|--|----------------------|
| Nennquerschnitt | 6 mm ² |
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom | 41 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Länge | 80,5 mm |

Anschlussdaten

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig | 0,5 mm ² |
| Maximaler Querschnitt eindrätig | 10 mm ² |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,5 mm ² |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 10 mm ² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 1,2 Nm |