

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	6515225RE
Serienname:	FLAMUS
EAN:	4037293033565
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

Wandanbau ▪ 2-flmg. (up + down) ▪ anthrazit ▪ IP65 ▪ GU10
 ▪ max. 2x8W ▪ 230V

Die Leuchte kann aufgrund der gegebenen Schutzart im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Es können LED-Leuchtmittel bis max. 8W verwendet werden. Die verwendeten Leuchtmittel dürfen dabei eine Länge von 60mm nicht überschreiten. Die Gehäusefarbe entspricht RAL7016.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I	Mit Luftschlitzen	nein
Breite (mm)	95,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	GU10	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	Steckklemme	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 40,00
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 8,00	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	165,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	67,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Schlagfestigkeit	IK06	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung DSI	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung DALI-2	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet