

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.207.9900.1

**Konfektionierte Leitung GST18I4KSBS 15E 99SW**

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 9,9 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.207.9900.1
EAN	4015573640283
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker



Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,48 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	9,9 m
-------------	-------

**Technische Zeichnung**

**Pol Aderfarbe / pole colour of core**

L1	braun / brown
⊕	grün-gelb / green-yellow
N	blau / blue
L2	schwarz / black

**Farbe / colour**

.F	Farbe / colour	Codierung *X* Buchse/female	Codierung *Y* Stecker/male	Kabelfarbe / cable colour	Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz / black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz / black	schwarz / black
.2	weiß / white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß / white	weiß / white
.3	grau / grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz / black	schwarz / black

**Teile-Nr. part-no.**

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) / example (colour: black)	Typ / type
92.207.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.207.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18i4KSBS 15 10SW
U2.207.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.207.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST18i4KSBS 15 X10SW

**Weitere Daten siehe Katalog / further data see catalog**

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey

**PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG**  
Buchse/female - Stecker/male 1,5mm  
Schraubanschluß/screw connection 250V