

EKS VI 2F KVS SBK (745 901)

- Vollisolierte (VI), berhrungssichere Ausfhrung
- Komplette Sets fr Kabelverteiler (KVS)
- Andere Seillngen knnen ber den EuK-Konfigurator online ausgewhlt werden



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich

Set – Bestckung:

| Pos. | Art.-Nr. | Pos. | Art.-Nr. |
|----------|------------|----------|------------|
| 2 | 1x 745 900 | 5 | 6x 745 910 |
| 3 | 2x V162LDM | 6 | 1x 745 922 |
| 4 | 3x 745 905 | | |

Nhere Angaben zu den Artikeln
siehe Einzelteile.

| Typ | EKS VI 2F KVS SBK |
|--|---------------------------------|
| Art.-Nr. | 745 901 |
| Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung | V162LDM |
| Abmessung | 440 x 330 x 100 mm |
| Norm | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Temperaturbereich | -25 °C ... +55 °C |
| Gewicht | 6,89 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85369095 |
| GTIN (EAN) | 4013364083530 |
| VPE | 1 Stk. |

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Änderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.