

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>751001</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293751018 |
| Zolltarif:     | 94051098900   |



**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbau ■ rund ■ alu ■ IP20 ■ max. 50W

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°. Der im Lieferumfang enthaltene Niedervoltdistanzbügel kann optional bei der Montage verwendet werden, wobei sich die Einbautiefe jedoch auf 120mm erhöht.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

|  |                   |  |       |
|--|-------------------|--|-------|
| Außendurchmesser (mm)                                    | 89,00             | Geeignet für Klemmontage                 | nein  |
| Reflektor  | ohne              | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein  |
| Fassung  | ohne              | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein  |
| Anschlussart   | sonstige          | Dimmung 0-10 V                           | nein  |
| Gehäusefarbe   | weiß              | Dimmung 1-10 V                           | nein  |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet | Dimmung DALI                             | nein  |
| Spannungsart   | AC/DC             | Dimmung DMX                              | nein  |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein              | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein  |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                          | 0,10 bis 50,00    | Dimmung GPRS                             | nein  |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein              | Dimmung LineSwitch                       | nein  |
| Mit Lichtsensor  | nein              | Dimmung herstellerspezifisch             | nein  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein              | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein  |
| Polzahl  | 2,00              | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein  |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 35,00             | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein  |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Stahl             | Dimmung programmierbar                   | nein  |
| Lichtaustritt  | direkt            | Dimmung RF                               | nein  |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | ohne              | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein  |
| Nennspannung (V)   | 12,00             | Dimmung Touch and Dim                    | nein  |
| Notstromversorgung integriert                            | nein              | Dimmung Zigbee                           | nein  |
| Schutzart (IP)   | IP20              | Dimmung mit Push-button                  | nein  |
| Mit Leuchtmittel   | nein              | Ohne Dimmfunktion                        | nein  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein              | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein  |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein              | Geeignet für Seilsystem                  | nein  |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl                          | 1,00              | Dimmung DSI                              | nein  |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja                | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein  |
| Mit Betriebsgerät  | nein              | Kompatibel mit Google Assistant          | nein  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein              | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein  |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein              | Dimmung DALI-2                           | nein  |
| Oberfläche gebürstet                                     | nein              | Austauschbares Betriebsgerät             | nein  |
| Verstellbarkeit  | schwenkbar        | Einbaudurchmesser (mm)                   | 68,00 |
| Geeignet für Traversenmontage                            | nein              | Geeignet für Deckenmontage               | ja    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                        | nein              | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 50,00 |
| Geeignet für Stromschienenmontage                        | nein              |  |       |