




**KS 8.10 FL40 STTZN (321 045)**



Abbildung unverbindlich



Anordnung:

**KS 8.10 FL40 STTZN  
321 045**

**St/Zn**

Werkstoff Klemme	St/Zn
Klemmbereich Rd / Fl	8-10 / 30-40 mm
Klemmbereich Fl / Fl	30-40 / 30-40 mm
Schraube	M8 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/Zn
Abmessung	70 x 70 x 3 mm
Zwischenplatte	ja
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	Imp 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	~50 µm
Gewicht	413 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364021518
VPE	25 Stk.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.