



Lieferumfang

1 uniSTOR plus VIH R mit abnehmbarer Wärmedämmung 1 Betriebs- und Installationsanleitung

Besonderes Merkmal

- Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Analoge Speichertemperaturanzeige

Produktausstattung

- Hochwertige, abnehmbare Wärmedämmung mit Foli-
enmantel
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung
- Zirkulationsanschluss
- Magnesium-Schutzanode



VIH R 750/2	
0010039304	
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	

Technische Daten	VIH R 750/2
ErP	
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	C (A+ → F)
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	744 l
Wärmetauscher	
Wärmetauscher Heizung (Heizfläche)	3,7 m²
Warmwasser	
Warmwasser-Dauerleistung (Speichertemperatur 60 °C) (Zapfstellentemperatur 45 °C)	1.278 l/h
NL-Zahl	30,5 ¹
Dämmung und Wärmeverlust	
Bereitschaftswärmeverlust	3,0 kWh/24h
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	R 1 1/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	R 1 1/4"
Anschluss Zirkulation	R 3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	2.035 mm / 960 mm / 960 mm
Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)	1.937 mm / 750 mm / 750 mm
Gewicht	210 kg
Gewicht (betriebsbereit)	954 kg
Kippmaß	2.106 mm
Einsatzgrenzen	
Temperatur Heizung (max)	110 °C
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Betriebsdruck Heizung (max)	10 bar
Temperatur Warmwasser (max)	95 °C

¹ Vorlauftemperatur = 80 °C , Speichertemperatur = 60 °C