



## Betriebsgerät CV 24V 50W PushDim

14/01/2022

### S32004



## Produktbeschreibung

50W Betriebsgerät mit eingebautem PWM-Dimmer. PushDim, Mono.

50W Betriebsgerät mit eingebautem PWM-Dimmer. PushDim, Mono. Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung. Für 24V LED-Streifen und andere Produkte mit 24V Betriebsspannung.

## Technische Daten

Ausführung	statisch
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsstrom	208 - 2080 mA
Schutzart (IP)	IP20
Länge	210 mm
Höhe	32 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	1
Mono	Ja
RGB	Nein
Elektrischer Anschluss (Out)	L`N Schraubverbindung
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60
Zugentlastung	Ja
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)

Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung	24 - 24 V
Ausgangsleistung	5 - 50 W
Schutzklasse	II
Breite	50 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Ausgangsleistung pro Kanal	5 - 50
Tunable White	Nein
RGBW	Nein
Eingangsspannung (V)	100 - 240
Leistungsfaktor	0,9
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmschnittstelle	Tastdimmer





<b>Dimming range</b>	1-100%
<b>GTIN</b>	7070938057202
<b>HS Code</b>	85041080

<b>Marke</b>	SLC
<b>Produziert von</b>	The Light Group