



1-10V Controller CV 1x10A 12-36V

08/04/2022

S22001

Produktbeschreibung

1 Kanal 12-36VDC Dimmer. Mono. 1 x 10A. 96-360W. Kann mit PushDim oder 1-10V Potmeter / Shunt gedimmt werden.

Mit 1-Kanal-1-10-V-Signaleingang und 1-Kanal-PWM-Ausgang
Analoger Dimmtreiber, empfängt Standard 1-10V Dimmsignaleingang
0-100% Dimmbereich über logarithmische Kennlinie, perfekt für die Sicht des Menschen
256 Graustufen ohne Blitz

Mit einem Power Repeater arbeiten, um die Ausgabe unbegrenzt zu erweitern.

Kann mit einem 1-10-V-Regler oder einem 1-10-V-Dimmer koordiniert werden, um eine analoge Dimmung durchzuführen.

Wasserdichtigkeit: IP20

Technische Daten

Ausführung	statisch	Geeignet für Außengebrauch	Nein
Art der Steuerung	1-10 V	Anzahl der Farbkanäle	1
Programmierbar	Nein	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Aufbau	Nein	Einbau	Ja
DIN-Schienenmontage	Nein	Ausgangsspannung	12 - 36 V
Eingangsspannung	12 - 36 V	Max. Ausgangsstrom	10 A
Schutzart (IP)	IP20	Schutzklasse	II
Länge	95 mm	Breite	37 mm
Höhe	20 mm	Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	1	Ausgangsleistung pro Kanal	96 - 360
Mono	Ja	Tunable White	Nein
RGB	Nein	RGBW	Nein





Eingangsspannung (V)	-
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Dimmkurve (LED)	Logarithmisch
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Anzahl Dali-Adressen	1
Dimmschnittstelle	Tastdimmer, 1-10V
Dimming range	0-100%
GTIN	7070938056991
HS Code	85371099