

Datenblatt Art. 396.187

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kabeltrommel 3-fach

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Leitung bis max. 40m H07RN-F oder H07BQ-F		cable up to 40m H07RN-F or H07BQ-F	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
3x CEE 7/3 (Type F)		3x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° mit Klappdeckel		Black, similar to RAL 9005, 35° with cover	
16A / 250V~		16A / 250V~	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermoschutzschalter	1-polig, rückstellbar	Thermo circuit breaker	1-pole, resettable
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Scheibendurchmesser	280mm	disc diameter	280mm
Material		Material	
Gehäuse: Stahlblech		Housing: Steel sheet	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Stahlblech Leertrommel		1x Steel sheet cable drum	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44

Konformität / Approbation

Conformity / Approval

Bauart geprüft

DGUV-I 203-006
(konform mit
Leitungstyp H07RN-F
oder H07BQ-F)

Type approved

DGUV-I 203-006
(compliant with cable
type H07RN-F oder
H07BQ-F)

