

# Marzana S - Outdoor Strahler 55 mm

230 V AC - IP66

- Dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
- Gehäuse/Halter aus Aluminium, anthrazitgrau (RAL7016) gepulvert
- Farbtemperatur: 3000 K, weitere auf Anfrage mit MOQ 100 Stück
- Standardmäßig in eng- und breitstrahlend; andere Abstrahlwinkel mit MOQ 100 Stück
- Einfache Montage durch direkten Anschluss an 230 V AC an dimmbares Netzteil
- Inklusive 2 m Anschlussleitung: 3 polig
- 120° schwenkbar und 360° drehbar
- Schutzart IP66: Vollständiger Berührungsschutz & Staubdicht; Schutz gegen Wasser aus jeder Richtung als starker Strahl



## LICHTDATEN

|                                  | 62023021 | 62023038 |
|----------------------------------|----------|----------|
| Typ. Farbtemperatur              | 3000 K   |          |
| Lichtfarbe                       | weiß     |          |
| LED Abstrahlwinkel               | 16 °     | 44 °     |
| Typ. Lichtstrom                  | 375 lm   | 340 lm   |
| Effizienz                        | 45 lm/W  | 40 lm/W  |
| EEK der verbauten Lichtquelle(n) | G        |          |
| Typ. Farbwiedergabeindex         | 90       |          |
| Farbortoleranz MacAdam           | 3        |          |


## LEISTUNGSDATEN

|                        | 62023021 | 62023038 |
|------------------------|----------|----------|
| Betriebsspannung       | 230 V AC |          |
| Stromaufnahme          | 37 mA    |          |
| Typ. Leistungsaufnahme | 8,4 W    |          |

## SONSTIGE DATEN

|                             | 62023021                           | 62023038 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Länge                       | 118 mm                             |          |
| Höhe                        | 93 mm                              |          |
| Durchmesser                 | 55 mm                              |          |
| IP Schutzklasse             | IP 66                              |          |
| Indoor/Outdoor              | Outdoor                            |          |
| Material                    | Aluminium                          |          |
| Oberflächenbehandlung       | pulverbeschichtet                  |          |
| Farbe                       | anthrazitgrau RAL7016              |          |
| Kabelkonfektionierung       | 2m Kabel mit freien Drahtenden     |          |
| Max. Temperatur Tc          | 85 ° C                             |          |
| Max. Umgebungstemperatur Ta | -20 ° C ~ +40 ° C                  |          |
| Lebensdauer L90             | 60.000 h                           |          |
| Bemerkungen                 | Verbindungsschrauben aus Edelstahl |          |

## MASSZEICHNUNG



## ZUBEHÖR

|              | 62023001                         |
|--------------|----------------------------------|
| Beschreibung | Marzana S Erdspieß Ø 38 x 170 mm |

## DIMMER KOMPATIBILITÄT

| Hersteller / Manufacturer | Modell / Model | Anzahl paralleler Verbindungen<br>Quantity of parallel connections |
|---------------------------|----------------|--|
| ABB                       | 6519 U         | 15   |
| ABB                       | 6526 U         | 13   |
| JUNG                      | 1224 LED UDE   | 14   |
| Berker                    | 2861           | 10   |
| JUNG                      | 254 UDIE 1     | 10   |
| JUNG                      | 225 TDE        | 14   |
| EGANT                     | U321V2         | 15   |
| Schneider                 | SBD200LED      | 13   |
| Schneider                 | SBD315RC       | 14   |
| Merten                    | SBD200LED      | 13   |
| Berker                    | 2874           | 12   |
| Eetako                    | EUD61NPL-230V  | 12   |

## HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.