



NX POWER LIGHTS

# LED DOWNLIGHTS

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP 44

100  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverlackiert, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß  $\geq 40$  mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Kühlkörper aus Aluminium
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

### Artikel Daten

Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-DL-24-3K
EAN	4260500910735

### Elektrische Daten

Systemleistung	24 W
Eingangs-Spannung AC	200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	40 V
Betriebs-Strom AC	100 mA
Betriebs-Strom DC	600 mA

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtleistung	2.400 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	119°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Abmessung $\varnothing$ x H	225 x 28 mm
Lichtemittierende Fläche $\varnothing$ L	160 mm
Deckenausschnitt C	203 mm
Gewicht	0,7 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

# LED DOWNLIGHTS

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG



### Produktvarianten & -zubehör

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-DL-10-3K	4260500911282	30,00
NX-DL-10-4K	4260500910902	30,00
NX-DL-18-3K	4260500910711	47,00
NX-DL-18-4K	4260500910728	47,00
NX-DL-24-3K	4260500910735	60,00
NX-DL-24-4K	4260500910742	60,00
NX-DL-EXT-1M	4260500910919	4,00
NX-PL-EXT-3M	4260500911312	8,80
NX-DALI-ADD030	4260500912449	30,00

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	25
B16	40
C10	41
C16	68

### Produktskizzen

