

Artikelnummer:

**L44N101625**

Serienname:

**SOLIDO85**

EAN:

4037293059138

Zolltarif:

94051098900



### Artikelbeschreibung

- LED Deckeneinbau ▪ rund ▪ anthrazit ▪ 8,5W, 10W ▪ IP44  
▪ 10W ▪ 3000K, 4000K, 5700K ▪ 993lm, 1076lm, 998lm  
▪ dimmbar

LED Deckeneinbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (993lm), 4000K (1076lm) und 5700K (998lm). Die Anschlussleitung zwischen Netzgerät und Leuchte hat eine Länge von 27cm. Das Netzgerät hat folgende Maße: 109x40x22mm. Die Farbe ist ähnlich RAL7016.

### Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|  |                                  |  |                     |
|--|----------------------------------|--|---------------------|
| Schutzklasse   | II                               | Geeignet für Klemmmontage                            | nein                |
| Außendurchmesser (mm)                                      | 103,00                           | Konstant-Lichtstrom-Regelung                         | nein                |
| Anschlussart   | sonstige                         | IFTTT-Unterstützung verfügbar                        | nein                |
| Gehäusefarbe   | anthrazit                        | Lichtstrom (lm)                                      | 993,00 bis 1.076,00 |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet                | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)          | 40.000,00           |
| Spannungsart   | AC                               | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C) | -20,00 bis 40,00    |
| Mit Bewegungsmelder  | nein                             | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)                 | 300,00              |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 0-10 V                                       | nein                |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 80-89                            | Dimmung 1-10 V                                       | nein                |
| Geeignet für Wandmontage                                   | nein                             | Dimmung DALI   | nein                |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung DMX  | nein                |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)             | nein                |
| Polzahl  | 2,00                             | Dimmung GPRS   | nein                |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 43,00                            | Dimmung LineSwitch                                   | nein                |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                        | Dimmung herstellerspezifisch                         | nein                |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung Netzspannungsmodulation                      | nein                |
| Lichtaustritt  | direkt                           | Dimmung Phasenabschnitt                              | ja                  |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung Phasenanschnitt                              | ja                  |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Kunststoff opal                  | Dimmung programmierbar                               | nein                |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00                | Dimmung RF   | nein                |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                          | nein                |
| Schutzart (IP)   | IP44                             | Dimmung Touch and Dim                                | nein                |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Dimmung Zigbee                                       | nein                |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                             | Dimmung mit Push-button                              | nein                |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                             | Ohne Dimmfunktion                                    | nein                |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | ja                               | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                   | ja                  |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Geeignet für Seilsystem                              | nein                |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                             | Dimmung DSI  | nein                |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit                         | nein                |
| Ausstrahlungswinkel  | extrem breitstrahlend >80°       | Kompatibel mit Google Assistant                      | nein                |
| Oberfläche gebürstet                                       | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                          | nein                |
| Farbtemperatur (K)   | 3.000,00 bis 5.700,00            | Dimmung DALI-2                                       | nein                |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 10,00                            | Farbtemperatur einstellbar                           | Stufen              |
| Lichtfarbe   | weiß                             | Ausstrahlungswinkel einstellbar                      | nein                |
| Verstellbarkeit  | nicht verstellbar                | Austauschbares Betriebsgerät                         | ja                  |
| Geeignet für Traversenmontage                              | nein                             | Einbaudurchmesser (mm)                               | 85,00               |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                          | nein                             | Geeignet für Deckenmontage                           | ja                  |
| Geeignet für Stromschienenmontage                          | nein                             | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                               | 45,00               |