

Datenblatt Art. 870.004

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Mobile MID Stromzähler Steckdosenleiste Indoor / Mobile MID electrical meter socket strip indoor

Elektrische Kenngrößen / Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz

Netzanschluss / Power supply

Zuleitung	2,8m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,8m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)

Kupplung 4x CEE 7/3 (Type F)		Coupling 4x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16 A / 250 V~, IP20		2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16 A / 250 V~, IP20	

Messung / Measurement

Zähler Digitaler Wechselstromzähler MID - geeicht		Meter Digital alternating current meter MID - calibrated	
Genauigkeitsklasse	B	Accuracy level	B
Anzeige	LCD-Anzeige (5,2 Stellen)	Display	LCD-Display (5,2 decimal places)
Messgrößen	Verbrauch (kWh), Betriebsstunden (h)	Measurement Type	Consumption (kWh), Operating hours (h)
Datenspeicherzeit	Min. 10 Jahre	Data saving time	Min. 10 years
Eichgültigkeit	8 Jahre	Calibration validity	8 years

Weitere Produkteigenschaften / Further product attributes

Material Gehäuse: Bruchfester Thermoplast, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Break resistant thermoplastic, black similar to RAL 9005	
--	--	---	--

Im Karton / In carton

Umgebungsbedingungen / Environmental conditions

Maximale Höhe	2000 m	Maximum height	2000 m
----------------------	--------	-----------------------	--------

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung -10 °C – 55 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -10°C - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 % – 95 %
Schutzart IP20

Ambient temperature during mounting and use -10 °C – 55 °C
Protect from direct sunlight.

Ambient temperature during transport and storage -10°C - 55 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %
Protection type IP20