

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.4004.3

Konfektionierte Leitung GST18i4KS-S 15E 40GR01

GST18i4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge
4,0 m, 4-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe
kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.4004.3

EAN	4015573491977
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,835 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Stecker/Male connector

Pol pole
Aderfarbe colour of core
L2 schwarz / black
N blau / blue
grün-gelb / green-yellow
L1 braun / brown

.F Farbe colour	Codierung +X stecker male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1 schwarz black	1 PE N 2	schwarz black
.2 weiß white	1 PE N 2	weiß white
.3 grau grey	1 PE N 2	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.207.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KS-S 15 10SW
U2.207.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.207.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KS-S 15 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST1814KS-S 15 .. WS = schwarz/black
GR01 = weiß/white
WS = schwarz/black
GR01 = weiß/white

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG
Stecker/male - freies Ende/free end 1,5mm
Schraubanschluß/screw connection 250V