



Produktbeschreibung

| |
|--|
| 300MB-WLAN-Accesspoint, Unterputz, mit RJ45-Frontport, reinweiß (ähnlich RAL 9010) |
| - frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät |
| - Montage In handelsüblichen Up-Gerätedosen |
| - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz |
| - Leistungsaufnahme: 3 VA typisch |
| - Temperaturbereich: -5°C - 40° C |
| - Anschluss Spannungsversorgung über seitliche Steckklemmen (1,5mm ²) |
| - Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung |
| - Anschluss Datenkabel über frontseitige Schraub-/Steckklemme |
| - Übertragungsrate RJ45/Datenkabel: 100 Mbit/s |
| - Funkstandards: IEEE 802.11 b/g/n (300 Mbit/s) |
| - Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung |
| - mit Timer- und Zeitschaltfunktion |
| - Gast-WLAN zuschaltbar |
| - zentrale Managementfunktion |
| - Reset über Reset-Magneten |
| - Mesh-Funktionalität |
| - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.) |
| - Montage in handelsüblichen Up-Gerätedosen |
| - Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz |
| - Leistungsaufnahme: 3 VA typisch |
| - Temperaturbereich: -5°C - 40° C |
| - Anschluss Spannungsversorgung über seitliche Steckklemmen (1,5mm ²) |
| - frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät |
| - Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung |
| - Anschluss Datenkabel über frontseitige Schraub-/Steckklemme |
| - Übertragungsrate RJ45/Datenkabel: 100 Mbit/s |
| - Funkstandards: IEEE 802.11 b/g/n (300 Mbit/s) |
| - Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung |
| - mit Timer- und Zeitschaltfunktion |
| - Gast-WLAN zuschaltbar |
| - zentrale Managementfunktion |
| - Reset über Reset-Magneten |
| - Mesh-Funktionalität |
| - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.) |

| Merkmale | |
|-------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Oberfläche | hochglänzend |
| Abdeckplatte | Ja |
| Zentralstück | Ja |
| Designfähigkeit | Ja |
| Beschriftungsfeld | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |
| Halogenfrei | Ja |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921665817 |
| Montagearten | |
| Unterputz | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Nettogewicht Stück kg | 0,088 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 10 |
| VPE Gewicht kg | 1,483 |
| VPE Abmessung Breite mm | 178 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 87 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 312 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 226104030, 226104031, 226104050, 22610406, 226104061, 226104062, 22610408, 22610410 |
| Zubehörartikel | 39200010 |

