



- ▶ Tragschiene aus langlebigem, korrosionsfreiem Aluminium
- ▶ Universelle Leerschiene, passgenau für FLEXO-Modelle
- ▶ Erleichterte Montage durch Verwindungssteifigkeit und einfachen Systemaufbau
- ▶ Schnelle und kostengünstige Installation mit 2-längigen Schienen

FLEXO Tragschiene

INDUSTRIE - Beleuchtung



Besonderheiten

Liegt keine bestehende Tragschiene für eine nachhaltige Sanierung vor, kommt die neue **FLEXO Tragschiene** aus langlebigem, weiß pulverbeschichteten Aluminium zum Einsatz. Diese ist verwindungssteif und erleichtert das Verbinden mehrerer Tragschienen miteinander ohne zu verdrehen.

Optimal abgestimmt auf die FLEXO-Modelle von LAS, bietet sie einen perfekten Halt. Zwei Längen (1,5 m und 3 m) ermöglichen größte Flexibilität. Daneben verfügen 2-längige Schienen über den Vorteil einer schnellen und kostengünstigen Installation durch weniger zu setzende Aufhängepunkte.



Flexible Verkabelung

Vorgeprägte Ausschnitte sowohl in der Tragschiene als auch in den optional erhältlichen Endkappen sorgen für maximale Freiheit bei der Verkabelung. Besonders praktisch bei zusätzlicher Notstromverkabelung.



Langlebig und verwindungssteif

Die FLEXO Tragschiene wird aus langlebigem weiß pulverbeschichtetem Aluminium hergestellt und punktet zusätzlich durch ihre Verwindungssteifigkeit.



FLEXO Tragschiene

Technische Daten / Zubehör

Modellkennung	LS-MF-S15	LS-MF-S30		
	1,5 m Tragschiene, Aluminium, weiß pulverbeschichtet, Maß: 1527 x 65 x 50 mm EAN: 4260653963879	3,0 m Tragschiene, Aluminium, weiß pulverbeschichtet, Maß: 3054 x 65 x 50 mm EAN: 4260653963886		
Tragschiene Zubehör	LS-MF-BA 	LS-MF-VE 	LS-MF-END 	LS-MF-TA 
Tragschiene Zubehör	Kunststoff-Blindabdeckung für 1,5 m Tragschiene, leicht zuschneidbar, Maß: 1527 x 65 x 41 mm, Farbe: weiß	Tragschienen-Schnellverbinder, inkl. Schrauben, Maß: 230 x 62 x 47 mm	Endkappe, 2 Stück, Maß: 65 x 12 x 50 mm	Tragschienenabhänger, höhenverstellbar, 2 Stück, inkl. Sicherheitsschraube und Kabelhalterung
Tragschiene Zubehör	LS-MF-AUF	LS-MF-MK	LS-MF-SB**	LS-MF-SV**
	Montageklammer für Decke, 2 Stück, inkl. 2 x Schrauben und 2 x Dübel	Kettenabhänge-Set inkl. 2 x Tragschienenabhänger, 2 x rostfreie Kette 2,4 m, 2 x Karabiner, 2 x Montageplatte für Decke, 4 x Schrauben & Dübel	Blindabdeckung für 1,5 m Tragschiene, Kunststoff, Maß: 1527 x 65 x 20 mm	Verbindungselement, inkl. Schrauben

*Auslaufartikel

FLEXO Zubehör – Alles für die individuelle Montage auf einen Blick

Zubehör	LS-MF-B15 	LS-MF-EIN 	LS-MF-EIN-DA 	LS-MF-AUS 	LS-MF-AUS-DA 
	Universal-Blindabdeckung aus Aluminium, Maße: 1527 x 65 x 20 mm, Farbe weiß	Einspeisung Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm ²	Einspeisung DALI Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm ²	Ausspeisung Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm ²	Ausspeisung DALI Stecker mit Schnellklemmen, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm ²
Zubehör	LS-MF-VER15 	LS-MF-VER15-DA 	LS-MF-VER30 	LS-MF-VER30-DA 	
	Verbindungskabel 1,5 m beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm ²	Verbindungskabel 1,5 m für DALI Modul beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm ²	Verbindungskabel 3,0 m beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 5 x 2,5 mm ²	Verbindungskabel 3,0 m für DALI Modul beidseitig mit Stecker, Verdrahtung: 7 x 2,5 mm ²	

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS-Systeme 1/2026