

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.207.3004.2

Konfektionierte Leitung GST15I4KS-SX15 V 30WS

GST15i4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Zugentlastung gewinkelt, Länge 3,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	91.207.3004.2
EAN	4049644010279
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	2, 1, PE, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	8 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende, im 5-poligen Gehäuse
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST15i4 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,442 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

32

63

$L \pm 3\%$

Gesamtlänge / total length

Pos. 1
Steckerteil/male connector

.F	Farbe colour	Pos.1	Pos.2	Codierung +Y Stecker male
.2	weiß white	91.942.3053.0	00.100.0202.2 <small>Farbe: weiß colour: white</small>	

Anschlußbelegung/pole assignment				
Polkennzeichnung/N	PE	1	2	
pol marking				
Aderfarbe/ wire color	bl	gr/ge	br	sw

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: weiß) example (colour: white)	Typ type
91.207.XX04.2	XX in dm-Schritten	91.207.1004.2 = 10dm/L= 1000mm	GST1514KS-S 15 10WS
U1.207.XX04.2	XX in m-Schritten	U1.207.1204.2 = 12 m/L=12000mm	GST1514KS-S 15 X12WS

Typ/type: GST1514KS-S 15 .. WS = weiß/white

Anwendung/application: Netzanschluß/mains connection

Entwurf nach DIN 7152/1 in einem System nach DIN 7167. Dieser DIN-Standard beschreibt die Umhüllungsprinzipale. Entsprechend der Abmessungen sind die Abstände zwischen den einzelnen Anschlüssen festgelegt. Die Abstände sind in der Tabelle angegeben. Die Abstände sind in der Tabelle angegeben. Die Abstände sind in der Tabelle angegeben.

Fräsetoleranz nach General Tolerance	01 - Bearbeitung, keine mechanische Änderungen 02 - Feinbearb., in manchen Modifikationen zulässig	U - Verwendung: First Use	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	2010	T	91.207.0204.2 01K	

Elektronische
Verbindungen

INSTALL COUPLER
KONFEKT-LEITUNG

Stecker/male-free End/free end 1,50mm
Schraubanschluß/screw connection KS 230V/200