



Lieferumfang

uniTOWER



VWL 78/8.2 IS C2

0010039455

Technische Daten	VWL 78/8.2 IS C2
ErP	
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei 55 °C ¹	133 %
Speicher	
Nenninhalt des Speichers	188 l
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	5,5 kW
Elektrische Leistungsaufnahme für Heizpumpe (min - max)	2 - 75 W
Elektrische Spannungsversorgung (1/N/PE)	230 V (50 Hz)
Elektrische Spannungsversorgung (3/N/PE)	400 V (50 Hz)
Schutzart ²	IP10B
Hydraulik	
Volumen Ausdehnungsgefäß	12 l
Vordruck-Ausdehnungsgefäß	1 bar
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	1"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation	3/4"
Anschluss Kältemittel Flüssigkeitsleitung	1/4"
Anschluss Kältemittel Sauggasleitung	1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	1.950 mm / 595 mm / 600 mm
Gewicht (Nettogewicht)	182 kg
Gewicht (betriebsbereit)	393 kg
Einsatzgrenzen	
Betriebsdruck Warmwasser (max)	10 bar
Vorlauftemperatur (Heizbetrieb) (min - max)	20 - 60 °C
Vorlauftemperatur (Mit Zusatzheizung) (Heizbetrieb) (max)	75 °C
Vorlauftemperatur (Kühlbetrieb) (min - max)	7 - 25 °C

¹ für durchschnittliche Klimaverhältnisse

² EN 60529

uniTOWER Split plus VWL 78/8.2 IS C2

Pumpendiagramm uniTOWER Split plus VWL 78/8.2 IS (C2)

