



<p><b>(b)</b> <b>Mechanical characteristics</b> cables</p> <p>interface dimensions acc. to assembly code                  centre conductor                  outer conductor                  panel piercing                  mating life</p> <p><b>Components</b>                  centre contact                  other metal parts                  tooth washer                  insulator                  gasket                  o-ring</p> <p><b>Electrical characteristics</b>                  impedance                  frequency                  voltage proof                  insulation resistance                  contact resistance                  centre contact                  outer contact</p> <p><b>Environmental</b>                  RoHS compliant</p>	<p><b>Mechanische Eigenschaften</b> Kabel</p> <p>Steckgesicht nach Montageanleitung                  Innenleiter                  Außenleiter                  Montagebohrung                  Steckzyklen</p> <p><b>Bauteile</b>                  Innenkontakt                  sonstige Metallteile                  Fächerscheibe                  Isolierung                  Dichtung                  O-Ring</p> <p><b>Elektrische Eigenschaften</b>                  Wellenwiderstand                  Frequenz                  Prüfspannung                  Isolationswiderstand                  Durchgangswiderstand                  Innenkontakt                  Außenkontakt</p> <p><b>Umgebung</b>                  RoHS konform</p>	<p>G 2: 0.6/3.7; 0.6L/3.7; 3C-2V; 8241 Belden;                  KX 6A; RG59B/U; VK95 0.6/3.7 Percon</p> <p>G 39: 0.8/3.7 AF Draka; 0.8/3.7C Bedea;                  1505A Belden; Image 720 Argosy;                  Telass 80 Bedea; VK6/0.8 FRLS                  0.8/3.7 Percon</p> <p>IEC 61169-8                  A11                  solder / löt                  clamp / klemm                  Z004                  &gt;500</p> <p><b>Materials / Material</b>                  CuBe2Pb                  CuZn39Pb3                  CuSn6                  PTFE                  silicone / Silikon                  NBR</p> <p><b>Finish / Oberfläche</b>                  Ni2Au0.8                  Cu2Ni5                  Cu2Ni5</p> <p>75 Ω                  0-4 GHz                  1.5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz                  &gt; 5 GΩ</p> <p>≤ 20 mΩ                  ≤ 5 mΩ</p> <p>2002/95/EC</p>
---	---	--

b	20563	26.02.09	BJ	1995	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	01.06.	UE	
a	15276	12.03.04	MA	gepr./appr.	07.06.95	BM	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Kabeleinbaubuchse BNC-Bulkhead Jack		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01003A1224		
				Ersatz für/ replaces			
				Telegärtner			
				Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			