

Uni-Dicht-Verschraubung Pg29, 14-18mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

| | |
|------------|--------------------|
| Kategorie | Zubehör |
| Zubehörtyp | Kabelverschraubung |

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|--|
| Anzugsdrehmoment | ≤20 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
| Schlüsselweite | 40 |
| Grenztemperatur | -40 ... +130 °C |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
| Verschraubungsgröße | Pg 29 |
| Klemmbereich | 14 ... 18 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Werkstoff Kabelverschraubungen | Metall |
| Farbe Zubehör | blau |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------|------------|
| California Proposition 65 Stoffe | Blei |
| | Nickel |
| | Naphthalin |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 10 |
| Nettogewicht | 121,65 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 84849000 |
| GTIN | 5713140001756 |
| eCl@ss | 27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation) |