



**Produktbeschreibung**

Cat.6A iso-Patchkabel, verriegelbar, geschirmt, S/FTP, LSHF, 2,0 m, grau (ähnlich RAL 7035)

- geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz)

- 2x RJ45-Stecker

- S/FTP-Ausführung

- passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten

- Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA

- Mantelmaterial: LSOH, FRNC

- angespritzter Knickschutz

- Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm

- Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)

- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:

- DIN EN 50173-1

- ISO/IEC 11801

- PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

**Merkmale**

Allgemein

Ausführung Stecker/Stecker

geschirmt Ja

Klassifikation Cat.6A iso

PoweroverEthernet Ja

Halogenfrei Ja

Herstellland CN

GTIN (EAN) 4043921663004

Maße/Gewichte ohne Verpackung

Kabellänge mm 2.000

Nettogewicht Stück kg 0,085

Zertifizierungen

WEEE Ja

CE Ja

RoHS konform Ja

Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,092
VPE Abmessung Breite mm	310
VPE Abmessung Höhe mm	220
VPE Abmessung Tiefe mm	10
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	21200020, 21500020, 21500320, 21500420, 21500520, 21500620
Zubehörartikel	136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 13900304, 39200011

