

**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistung</b>	75 W
<b>Ausgangsspannung</b>	12 V/DC
<b>Ausgangstrom</b>	0-6300 mA
<b>Leistungsfaktor</b>	0,97
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Menge Sicherungsautomaten B10A max.</b>	11
<b>Menge Sicherungsautomaten B16A max.</b>	18
<b>Menge Sicherungsautomaten C10A max.</b>	24
<b>Menge Sicherungsautomaten C16A max.</b>	39
<b>Einschaltstrom max.</b>	15 A / 300 µs
<b>Kapazitive Last</b>	870 nF
<b>Referenzpunkt tc</b>	85 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Länge</b>	184 mm
<b>Breite</b>	61 mm
<b>Höhe</b>	32 mm
<b>Artikelgewicht</b>	260 g

