



Standard-Geflechtschlauch mit UL94 V0-Klassifizierung

Helagaine HEGPV0

Helagaine HEGPV0 Geflechtschläuche werden vor allem in Bereichen eingesetzt, die erhöhte Anforderungen an den Brandschutz stellen, wie Schienenfahrzeugbau, Maschinenbau, Elektronik und Robotik.

Hauptmerkmale

- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Selbstverlöschend nach UL94 V0 für einen verbesserten Brandschutz
- Sehr flexibel
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Oberflächenabdeckung



Helagaine HEGPV0 Geflechtschläuche.

MATERIAL	Polyester (PBT)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +150 °C, kurzfristig bis +200 °C
Schmelzpunkt	+225 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0, FMVSS 302

RoHS

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen- länge	Werk- zeuge	Art.-Nr.
HEGPV004	3	7	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	45	170-30400
HEGPV006	5	11	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	45	170-30600
HEGPV008	7	13	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	45	170-30800
HEGPV012	11	17	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-31200
HEGPV015	13	20	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-31500
HEGPV020	18	25	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-32000
HEGPV030	27	40	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-33000
HEGPV040	35	50	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-34000
HEGPV050	40	60	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	45	170-35000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge	
	45 HSG0
	572

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.