

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.4003.2

Konfektionierte Leitung GST18i4KSB- 15 40WS

GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 4,0 m,
4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt
1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.4003.2

EAN	4015573999442
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,901 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Pol	Aderfarbe
pole	colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F	Farbe colour	Codierung +X* <small>2 N PE 1</small>	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.207.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSB- 15 10SW
U2.207.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.207.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

1	2	3	4	5	6
1	27.01.2017	Material	2004	Typ/Title	92.207.0503.1 01K f
2	10.02.2006	Material	14.05	Struktur/Title	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG
3	18.10.2005	Material		Buchse/female - freies Ende/free end	1,5gmm
4	18.02.2005	Material		Schraubanschluß/screw connection	250V
5	18.05.2004	Material			

Typ/type: GST1814KSB- 15 .. WS = schwarz/black
GR01 = weiß/white
GR01 = grau/grey