



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: WHXD018SC

Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege mit montagefreundlichem Bajonettverschluss. Vorzugsweise für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	65
Schlagfestigkeitsgrad IK	4
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	9,6V/2,0Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistung max.	7,1 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemp. DS	0 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	0 °C / 40 °C
Länge	300 mm
Breite	300 mm



Höhe	179,5 mm
Gewicht	1.86 kg
Gewicht inkl. Verp.	2.09 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	430 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682148131



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

- WKO - Kettenösen - Set für Würfel
- DSA-Y4M - Y-Seilabhängung 4m als Set geeignet für
- DSA-Y4M-APA - 4m Seilabhängung inkl. Montageplatte