



# MSD Platinum (Touring/ Stage)

## MSD Platinum 16 R 1CT/8

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften           |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Socket                             | - [-]                 |
| Betriebsstellung                   | UNIVERSAL [ Beliebig] |
| Hauptanwendungsgebiet              | Stage/Touring         |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom) | 1500 h                |
| Systembeschreibung                 | Reflector E21.9 TCM   |

| Lichttechnische Daten           |          |
|---------------------------------|----------|
| Farbcode                        | 2        |
| Lichtstrom (min.)               | 14300 lm |
| Lichtstrom (Nom)                | 16000 lm |
| Farbkoordinate X (Nom)          | 299      |
| Farbkoordinate Y (Nom)          | 303      |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 8000 K   |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)      | -        |

| Elektrische Kenndaten |       |
|-----------------------|-------|
| Power (Rated) (Nom)   | 330 W |

| Dimmen  |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanische Kenndaten |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Sockelinformation     | Nicht anwendbar [-] |

| Anforderungen an das Leuchtendesign |        |
|-------------------------------------|--------|
| Kolbentemperatur (max.)             | 900 °C |
| Quetschungstemperatur (max.)        | 350 °C |

| Produktdaten        |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Gesamt-Produktcode  | 871829170438600         |
| Bestell-Produktname | MSD Platinum 16 R 1CT/8 |
| EAN/UPC - Produkt   | 8718291704386           |
| Bestellcode         | 70438600                |

## MSD Platinum (Touring/Stage)


|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Anzahl pro Verpackung   | 1            |
| Anzahl pro Umverpackung | 8            |
| Material-Nr. (12NC)     | 928195205314 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,080 kg |
|---------------------------|----------|

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Abmessungsskizzen



MSD Platinum 16 R

| Product                 | D (max) | O      | C (max) |
|-------------------------|---------|--------|---------|
| MSD Platinum 16 R 1CT/8 | 58,5 mm | 1,3 mm | 66,4 mm |

### Photometrische Daten

