

Produktdatenblatt

Art. Nr. G3.432.0403.5

Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 25G 40RT03

gesis® Anschlussleitung Stecker - freies Ende; Länge: 4m; Typ GST18I3; 3-polig; 250 V / 20 A; Farbe der Codierung: rot mit Zugentlastung rot; Kabel: H07RN-F 3G2,5, Farbe: schwarz

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | G3.432.0403.5 |
| EAN | 4049088130373 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lachsrot |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | lachsrot |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H07RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 11,6 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | GST18I3 Stecker |
| Geschirmt | nein |

Werkstoff

| | |
|--|----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0 kWh |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 4 m |
|-------------|-----|