

APJ OD YE 60 (785 357)



Abbildung unverbindlich

Abbildung unverbindlich

**Für die im Katalog abgebildeten Größen gelten die hier angegebenen Schutzleistungen (EN 61482-2).**

Die Angaben in der Tabelle sind für die Schutzleistungen in der jeweiligen Schutzklasse (APC 2, APC 3, APC 4) und für die Schutzleistungen in der jeweiligen Schutzklasse (ELIM 1, ELIM 2, ELIM 3) gültig. Die Angaben in der Tabelle sind für die Schutzleistungen in der jeweiligen Schutzklasse (PPE 1, PPE 2, PPE 3) gültig. Die Angaben in der Tabelle sind für die Schutzleistungen in der jeweiligen Schutzklasse (PPE 1, PPE 2, PPE 3) gültig. Die Angaben in der Tabelle sind für die Schutzleistungen in der jeweiligen Schutzklasse (PPE 1, PPE 2, PPE 3) gültig.

**DEHNcare ArcFit Outdoor / Outdoor**

Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Reißverschluss (mm)	80	90	100	110	120	130
Ärmellänge (mm)	580	600	620	640	660	680
Ärmelweite (mm)	34	36	38	40	42	44
Ärmelweite (mm)	34	36	38	40	42	44
Ärmelweite (mm)	34	36	38	40	42	44
Ärmelweite (mm)	34	36	38	40	42	44
Ärmelweite (mm)	34	36	38	40	42	44
Ärmelweite (mm)	34	36	38	40	42	44

Typ	APJ OD YE 60
Art.-Nr.	785 357
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W <sub>arc</sub> oder W <sub>LBP</sub> )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm <sup>2</sup> *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Flächengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Material Nähfaden	Kevlar (100%)
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Hauptfarbe	fluoreszierend gelb
Zweitfarbe	grau
Reißverschluss	rot
Größe (International)	60 (2XL)
Design-Code	JOYEGGRE0000P0000
Gewicht	932 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62033911
GTIN (EAN)	4013364452145
VPE	1 Stk.

\*) Oberstoff nach Vorbehandlung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.