

Produktdatenblatt

Art. Nr. 90.210.1024.2

Konfektionierte Leitung GST08i2-S 75T 10GNO3

GST08i2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 1,0 m, 2-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 6 A, Kodierfarbe grün, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,75 mm², Kabeltyp H03V2V2H2-F

Art. Nr.	90.210.1024.2
EAN	4049088365362
Bestelleinheit	250 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	nein
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen
Typ der Leitung	H03V2V2H2-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser min.	3,5 mm
Kabeldurchmesser max.	5,4 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST08i2 Stecker

Werkstoff

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----