


Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm
Artikel-Nr. 43004640



Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, titan matt. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm
Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi-Verstärkers parallel angeschlossen werden.
Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB),
Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.000 Hz,
Übertragungsbereich (-10 db): 150 - 20.000 Hz,
Nettogewicht: 0,1 kg
Anschluss durch 2-adrige Leitung mit Anschlussklemme.
Auf Anfrage auch mit Blende in champagner matt oder schwarz lieferbar. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Verstellbarkeit: schwenkbar.

Artikel-Nr.	43004640
Stand:	22.07.2021 19:09

Farbe	titan	Sprengring	ohne Sprengring
Material	Aluminium / Stahl	Verstellbarkeit	schwenkbar
Einbaudurchmesser	68 mm	Länge	82 mm
Einbautiefe	35 mm	Breite	82 mm
Schutzart	IP20	Schwenkwinkel	25 °