

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.9960.2

Konfektionierte Leitung

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 9,9 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.207.9960.2
EAN	4015573969889
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker



Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,203 kWh
Brandklasse	Eca

Technische Zeichnung

Pol/pole Aderfarbe/colour of core

L1	braun/brown
N	grün-gelb/green-yellow
	blau/blue
L2	schwarz/black

.F Farbe colour Codierung *X* Stecker female Codierung *Y* Stecker male Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour

.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black

Teile-Nr. part-no. L Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black) Typ type

92.207.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.207.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18i4KSBS 15H 10SW
U2.207.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.207.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST18i4KSBS 15H X10SW

Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog

Typ/type: GST18i4KSBS 15H. SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG
Buchse/female-Stecker/male HALOGEN-FREE
Schraubanschluss/screw connection 1,5mm 250V