


CLASSEO E-B-II LED BASIC 4000K 4100lm 42W | Artikelnummer 84483150



LED Raster-Einbau-/Einlegeleuchte, mit eingebautem Betriebsgerät (nicht dimmbar). Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß. Doppel-Parabol-Raster aus hochglänzendem Aluminium. LED-Module mit transluzenter Abdeckung (Röhrenoptik). Geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze (UGR 19). Universell einsetzbar für Decken mit verdeckten/sichtbaren Trageschienen, Modul 625mm (600mm auf Anfrage). Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Einlegen in Decke
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.

Technische Daten

Artikelnummer	84483150
Bestellbezeichnung	CLASSEO-E/B-II LED
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	42 W
Leistungs/Powerfaktor	0,95
Lichtausbeute max. Bestromung	98 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	4100 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 10%
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtoptik	Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend
Lichtverteilung	Extensiv
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	56 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C

CLASSEO E-B-II LED BASIC 4000K 4100lm 42W | Artikelnummer 84483150

Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	620 mm
Breite (B)	620 mm
Höhe (H)	55 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	4,1 Kg
Nettogewicht	3,6 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	40 Stück

CLASSEO E-B-II LED BASIC 4000K 4100lm 42W | Artikelnummer 84483150

