

VAE 90/1 AHT

mit bedarfsabhängiger Regelung des Luftvolumenstroms durch integrierten Feuchtesensor (einstellbar 40 - 90 %), mit Zeitsteuerung (Nachlauf 2 - 25 Min.), Rückstromklappe, Innenblende aus Kunststoff, glänzend weiß (lackierbar)

- Schutztart IPX4
- Volumenstrom max: 90 m³/h
- Förderhöhe max: 30 Pa
- Schallleistung max: 52 dB(A)
- Schalldruck max. Abstand 1 m: 44,1 dB(A)
- Leistungsaufnahme max: 10 W
- Gewicht: 0,5 kg
- L x B x H: 170 x 170 x 38 mm
- Anschlussdurchmesser: Ø 100 mm



VAE 90/1 AHT

0010020781

VAE 90/1 AHT

Technische Daten	VAE 90/1 AHT
ErP	
Energieeffizienzklasse	
Lüftung	
Luftvolumenstrom (max)	90 m ³ /h
Restförderhöhe (max)	30 Pa
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	10 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IPX4
Geräuschemission	
Schallleistungspegel (max)	52,1 dB(A)
Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (max)	34,6 dB(A)
Schalldruckpegel in 1m Entfernung (max)	44,1 dB(A)
Anschlüsse	
Wandöffnung	Ø 100 mm
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	170 mm / 170 mm / 98 mm
Gewicht	0,5 kg

¹ EN 60529