



<p><b>Vollgummi Schutzkontaktwinkelstecker mit Schnappverrastung;</b></p>	<p><b>Solid rubber safety right angle plug with snap-locking</b></p>
<p><b>Steckdose:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollgummi Winkelstecker bel./franz. System</li> <li>• Rand und Mittenschutzkontakt</li> <li>• Schwere Industrierausführung mit IP44 Schnappwulstverrastung</li> <li>• Geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F 3G2,5mm<sup>2</sup></li> </ul>	<p><b>Socket:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solid rubber made angle plug bel./french system with 2 protective contact systems and IP44 protection</li> <li>• For fitting for cables up to H07RN-F 3G2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>
<p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: 0.341 GU/Wi</li> <li>• Nennspannung : AC 250 V</li> <li>• Nennstrom : 16A</li> <li>• Bauart: DIN 49 441-2-AR2</li> <li>• Schutzart: IP 44</li> <li>• Anschlüsse: Schraubklemmen</li> <li>• Kontakte: CUZn 37</li> <li>• Kontakträger: SBR</li> <li>• Gehäuse: SBR</li> <li>• Approbationen: VDE</li> <li>• Anmerkung: -\-</li> <li>• RoHs Konformität: Ja</li> <li>• Ce Kennzeichnung: Nein</li> <li>• Altgeräte richtlinie: Nicht anwendbar</li> </ul>	<p><b>Technical data:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: 0.341 GU/Wi</li> <li>• Rated Voltage: AC 250V</li> <li>• Rated current: 16A</li> <li>• According to: DIN 49 441-2-AR2</li> <li>• IP-Code: IP44</li> <li>• Type of Terminals: screw terminals</li> <li>• Material of Terminals: CuZn 37</li> <li>• Carrying parts: Styrol butadien rubber</li> <li>• Cover: Styrol butadiene rubber</li> <li>• Approbation: VDE</li> <li>• Anmerkung: -\-</li> <li>• RoHs Compliance: Yes</li> <li>• Ce Marking: No</li> <li>• WEEE: Not applicable</li> </ul>