

Schutzkontakt Anbausteckdose, gerade für ortsfeste Verteilersysteme mit Kinderschutz - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7110909
EAN	4024941854115
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	Wechselstrom (AC)
Schutzart	IP54
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	47.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen, Eine Kinderschutzsicherung ist vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,061 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941854115
Länge	47,5 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0,062 kg
Volumen	267,18 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941323505
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,345 kg
Volumen	5.737,5 ccm



18 MB 107