




RKL 4 3xLED EL3h 3000K 3500Im 30W Artikelnummer 75121640













75121640

Technische Daten

Artikelnummer









LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung, mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

Bestellbezeichnung	RKL 4 LED 3x12 (30W)
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	117 lm/W
Leuchtenlichtstrom	3500 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5℃
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25°C





RKL 4 3xLED EL3h 3000K 3500Im 30W Artikelnummer 75121640


SKI
IP40
IK02
НВ
PMMA 650°C
Ja
475 mm
150 mm
3,3 Kg
2,6 Kg
1 Stück
50 Stück





RKL 4 3xLED EL3h 3000K 3500lm 30W | Artikelnummer 75121640

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiss

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36055251	Dekorring RKL 4 blau

