




SI-Leuchte

Art.-Nr.: WEF029

LED-Sicherheitsleuchte zum Wandeinbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 und DIN EN 1838. Diese Wandeinbauleuchte ist für die Montage in konventionellen Doppeldosen vorgesehen. Der Montagerahmen kann an der Dose ausgerichtet werden. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandeinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	20
Schlagfestigkeitsgrad IK	7
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	Nein
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	3,9 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemp. DS	-25 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-25 °C / 40 °C
Länge	166 mm
Breite	21 mm
Höhe	106 mm



Einbaumaß Länge	155 mm
Einbaumaß Breite	82 mm
Einbaumaß Höhe	70 mm
Gewicht	0.45 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.48 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	420 lm
Lichtstrom Not	420 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260349829908



TECHNISCHE ZEICHNUNG

