



EAN:	4013288221797	Abmessung:	120x50x26 mm
Teilenr:	05020150001	Gewicht:	70 g
Artikel-Nr:	6004 Joker VDE XS	Ursprungsland:	CZ
Zolltarifnr.:			82041100

- Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern mit Schlüsselweite 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 (metrisch)
- Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern mit Schlüsselweite 1/4"; 5/16"; 3/8" (zöllig)
- Stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nichtisolierten Backen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul

Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern mit Schlüsselweite 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 (metrisch) bzw. 1/4"; 5/16"; 3/8" (zöllig)

Ausführung: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900; 2-komponentige Kunststoffisolierung; selbstjustierender Maulschlüssel mit Ratschenfunktion; größenverstellbare Maulseite, parallel geführte glatte Backen; mit 30° Rückschwenkwinkel über die Eckweitenprismen im Maul; Abrutschschutz am vorderen Griffende; Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen; Aufhängeloch

Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der verstellbare VDE Maulschlüssel greift stufenlos und automatisch alle Sechskantgrößen im angegebenen Abmessungsbereich - metrisch und zöllig. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert. Die Ratschenfunktion sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Die Ein-Schenkel-Konstruktion in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckweitenprisma ermöglicht das Arbeiten auch in engen Bauräumen. Der verstellbare Joker 6004 VDE verfügt dank der 2-Komponenten-Kunststoffisolierung über einen haptisch angenehmen Griff. Die Sicherheit wird durch den Abrutschschutz am vorderen Griffende erhöht. Zusätzlicher Schutz durch die Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05020150001>


Wera - 6004 Joker VDE XS
05020150001 - 4013288221797

Stückgeprüft

Joker 6004 VDE:
Ratschenmechanik für schnelles
Arbeiten



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt
gemäß IEC 60900 garantiert
sicheres Arbeiten unter Spannung
bis 1.000 Volt.

Sicheres Öffnen der Backen


Die Schiebefunktion ermöglicht
das kontaktlose und sichere
Öffnen der nicht-isolierten Backen.

Abrutschschutz

Der Abrutschschutz am vorderen
Griffende sorgt für einen sicheren
Halt und verhindert
versehentliches Abrutschen der
Hand nach vorn.

**Joker 6004 VDE: Automatisch
und stufenlos selbsteinstellend**


Durch die automatisch stufenlos
zugreifenden parallel geführten
Backen deckt der Joker
Maulschlüssel 6004 VDE alle
Abmessungen im jeweiligen
Anwendungsbereich ab. Die
benötigte Größe findet der
Schlüssel beim Ansetzen an der
Mutter oder Schraube ohne
Einstellen von selbst.

**Joker 6004:
Schraubenschonend**

Die parallelen glatten Backen des
Joker 6004 VDE ermöglichen eine
Flächenpressung und können
dadurch das Verrunden der Mutter
bzw. des Schraubenkopfes
vermeiden, was bei der
Kraftübertragung über Ecken
auftreten kann.

**Joker 6004 VDE:
Ratschenmechanik für
schnelles Arbeiten**

Die Ratschenfunktion im
Maul sorgt für schnelles und
durchgängiges Schrauben ohne
Absetzen.

Niedriger Rückschwenkwinkel

Über die Eckweitenprismen im
Maul wird ein Rückschwenkwinkel
von nur 30° ermöglicht.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

mm



inch



mm



mm

05020150001	7,0; 8,0; 9,0; 10,0	1/4"; 5/16"; 3/8""	119	7,7
-------------	---------------------	--------------------	-----	-----

Weblink
<https://www.wera.de/de/05020150001>

Wera - 6004 Joker VDE XS

05020150001 - 4013288221797

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de