

Bestell-Nr.: 5SLC5SCH3 | GTIN (EAN): 4069025401366

Produktbeschreibung: CL-8016/Slave/Con/CB/ACDC



Panik Route, Fluchtwegleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 590lm, Lichtausbeute: 98lm/W, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50Hz, Bemessungsleistung: 6W, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 314mm, Breite: 188mm, Höhe: 72mm, konventionelle Zentralbatterie, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65

Bestückung: LED

Gew. (kg): 0,9

GTIN (EAN): 4069025401366

Bestell-Nr.: 5SLC5SCH3 | GTIN (EAN): 4069025401366
Technische Detailbeschreibung: CL-8016/Slave/Con/CB/ACDC



Kenndaten

- Produkttyp: Fluchtwegleuchte
- Produktnamen: Panik Route
- Bestell-Nr.: 5SLC5SCH3

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 590lm
- Lichtausbeute: 98lm/W
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 6W
- Zusatz: für Zentralbatterieanlagen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzkasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 120..240V, 0/50Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 314mm
- Breite: 188mm
- Höhe: 72mm
- Gewicht: 0,9kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 23.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -