

2-Gang-Trockenbohrmaschine mit Softschlag bis Ø 200 mm

BDB 829



PROFI-VORTEILE

- Keine Überlastung durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- Niedrige Betriebskosten durch elektronische und mechanische Kupplung, da die Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung



Diamant-Trockenbohrmaschine für **maßgenaues Bohren in Stahlbeton** ohne Ausbrüche von **Ø 42 mm bis 200 mm**

- Schneller Wechsel zu wirkungsvollem und staubfreiem Dosenken mit 1 1/4"-UNC-Anschluss
- Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und befördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung

GANG	LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1-Gang	2.150 W	57 Nm	725 Upm	80 bis 200 mm	1/2" und 1 1/4"	14.500 Spm	6,6 kg
2-Gang	2.150 W	27 Nm	1.500 Upm	42 bis 80 mm	1/2" und 1 1/4"	30.000 Spm	6,6 kg