

Troniq Modular 210

210kW High Power Charger für Elektrofahrzeuge



HIGHLIGHTS

- DC High Power Charger
- 210kW Ladeleistung
- 2 Ladepunkte CCS2
- 2x 4,5m Ladekabel bis 500A
- Großes 15" Touchscreen-Display
- Eichrechtskonform
- Integriertes Payment-Terminal
- 4G LTE / Ethernet

Die Troniq Modular-Serie ist in verschiedenen Leistungsklassen von 90 bis 210 kW Ladeleistung verfügbar. Die Ladestationen zeichnen sich durch ein kompaktes Design und einfache Handhabung aus. Dank der integrierten Kabelführung ist eine nutzerfreundliche Bedienung sichergestellt. Die Systeme sind auch bereits auf künftige Anforderungen, wie OCPP 2.0.1 und ISO 15118, ausgelegt.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- max. Eingangsstromstärke (A): 374
- Anschlusskabel: 4,5m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 920
- max. Ladeleistung (kW): 320
- max. Ausgangsstrom (A): 500
- Integrierter zertifizierter MID: Ja
- Effizienz: >95%

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / 23
- Abmessungen HxBxT (mm): 2479 x 866 x 1050
- Gewicht (kg): 650
- Farbe: Verkehrsweiß (RAL9016)
- Material: Edelstahl

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend-Anbindung möglich: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Modbus: TCP/IP
- Payment-Terminal: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
Troniq Modular 210	4000-0294