



RKL 2 AQUA 1xE27 BASIC | Artikelnummer 75181100



PMMA
650°C

IK02

HB



Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung in erhöhter Schutzart, geeignet für feuchte Umgebungen. Für (LED)-Leuchtmittel mit E27 Sockel, maximale Anschlussleistung 60 Watt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Weißer Leuchtenkörper aus Polycarbonat (PC) mit Druckausgleichstopfen. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Auch mit hochschlagfester Abdeckung aus Polycarbonat (PC) erhältlich. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen und überdachten Außenbereich. Bis zu einer Anschlussleistung von 25 Watt ist eine Wandmontage zulässig, darüber hinaus nur Deckenmontage zulässig.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	75181100
Bestellbezeichnung	RKL-Aqua 2 1x60 E27
Lichtquelle	A60
Leistung, Leuchtmittel (max)	60 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC)
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

RKL 2 AQUA 1xE27 BASIC | Artikelnummer 75181100

Maße und Gewichte	
Durchmesser	300 mm
Höhe (H)	105 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,4 Kg
Nettogewicht	1,13 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	165 Stück

RKL 2 AQUA 1xE27 BASIC | Artikelnummer 75181100

