

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 94.425.8034.9

**Konfektionierte Leitung BST14I2KF-S 50L 80PB02**

BST14i2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 8,0 m, 2-polig, Kodierung SELV, 3 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp L03VV-U

Art. Nr.	94.425.8034.9
EAN	4015573803046
Bestelleinheit	20 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisoliert
Typ der Leitung	L03VV-U
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	4,8 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,187 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**
