

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PROKLICK Kabeleinführungen

- Kabeleinführung mit Zugentlastung
- Ragt nur 5 mm aus dem Einbauort heraus
- Das eingeführte Kabel wird in beide Richtungen fixiert
- Werkzeugfreie Montage
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +65°C
- Material: Polypropylen
- Farbe: RAL 7035
- Halogenfrei
- Schutzart: IP 66/67



### Informationen

Art.-Nr.	05104548	05104549	05104550
ID-Nr.	054999	055000	055001
Typ	PROKLICK M16	PROKLICK M20	PROKLICK M25
VE	1 / 50	1 / 50	1 / 50
Anschlussgewinde Durchmesser (D)	M16	M20	M25
Anschlussgewinde Länge (L)	7,3 mm	7,3 mm	7,5 mm
Kabel-Ø	4,5 - 10 mm	6 - 13 mm	9 - 17 mm
Eckmaß (E)	23 mm	28 mm	32 mm
Gesamtlänge (TL)	15 mm	15 mm	15 mm
Durchmesser Bohrung	16,7 mm	20,7 mm	25,7 mm
Wandstärke	0,8 mm - 3,5 mm	0,8 mm - 3,5 mm	0,8 mm - 3,5 mm